

SHO-ME 1740

, , Ku,

-

.

/ - SHO-M 1740!
 - SHO-M 1740.
 ,
 .
 - SHO-M 1740
 ,


SHO-M 1740

, , Ku,
 360•.
 ,
 :
 / - . ,
 , , ,
 - .

	4
	5
.	5
.	6
1.	« ».....	6
2.	6
.	7
.	7
/ -	8
.	8
.	8
.	8
1.	« ».....	8
2.	« ».....	9
3.	(Dim/Dark/Bright).....	9
.	10
	- SHO-ME 1740:.....	10
1.	10
2.	Ku.	10
3.	10
	11
	11
	12
	13

Управление и функции



1. .
2. .
3. « ».
« ».
4. .
5. «Dim»
6. 
: X, K/Ka L
P (Power)
(City) ó « ».
7
4

7. 12 . (
8.).
9. 360 .
10. (360•).

Установка

А. Руководство по установке прибора

-
:
.
()
().
-
.
.
(,),
.
, -
.
- ,
.

Б. Способы установки

1. Установка с помощью «липучки»

- ,
- .
- :
- ,
- .
- .
- ,
- .

2. Установка с помощью присосок

- .
- :
- ,
- .
- .
- .
- (,).
- !
- .
- ,
- ,
- .

SHO-ME

В. Подключение питания

SHO-ME 1740

12

Г. Замена предохранителя

1.

2.



Fuse 6

Работа лазер/радар-детектора

А. Включение и самотестирование

1. Включите прибор, нажав кнопку «Power».

2. Проверьте работу прибора, нажав кнопку «Test».

3. Если прибор работает нормально, на дисплее появится надпись «Ku».

4. Если прибор работает неправильно, на дисплее появится надпись «K Ka».

5. Если прибор работает неправильно, на дисплее появится надпись «X L».

6. Если прибор работает неправильно, на дисплее появится надпись «H».

7. Если прибор работает неправильно, на дисплее появится надпись «C 7-».

Б. Регулировка громкости

1. Нажмите кнопку «Volume».

2. На дисплее появится надпись «(1)».

В. Режимы работы

1. Режим «Город»

1. Нажмите кнопку «City» (3).

2. На дисплее появится надпись «».

3. Нажмите кнопку «7-».

4. На дисплее появится надпись «!».

5. Нажмите кнопку «».

6. На дисплее появится надпись «Ku».

7. Нажмите кнопку «».

8. На дисплее появится надпись «».

« » « »
 (Highway) City (3).
 , « » .
 « » 7- ,
 - .

2. Режим «Без звука»

Mute (2) « »,
 . Mute (2)
 « »,
 .
 « »
 « » ,
 7 .
 - , «
 »
 « » -
 , « » .
 « »
 .

3. Режим приглушенного света (Dim/Dark/Bright)

5 (Dim)
 (Dim).
 (Dark).
 .
 :
 Bright ó
 Dim ó 50%.
 Dark ó 7- .

Г. Прием и распознавание сигналов радара и лазера

(5)

- (5)

Дополнительные функции радар-детектора SHO-ME 1740:

1. Функция запоминания настроек.

- ,

.

2. Возможность активации диапазона Ku.

- SHO-ME 1740 Ku.

3 (City)

3 . ,

Ku 3 (City).

3. Отключение приема лазерных сигналов.

5 (Dim) 2 .

5 (Dim) 2 .

.

Возможные неисправности

- :
 - ,
 - .
 - ,
 - ()
- , ON ().
- :
 - .
 - :
- .
- .
- ,

Эксплуатация и уход

- .
- ,
- .
- ,
- ,
- ,

Спецификация

- : :
- : - ,
- :
- : 10,525 +/- 50 (X-)
24,150 +/- 125 (K-)
13,435 (Ku-)
34,3 , 34,94 (Ka-)
- :
- :
- : ,
- :
- : 800~1 000
- :
- : -20 ~ +65 °C
- : 12
- : 118
- : 69x100x30

,

.

Гарантийный талон

12

« » _____ 20__ .

· ·

:

- ;
- ;
- ;
- .